



MASILLA UNIVERSAL COLORADA

PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL - VER HOJAS DE SEGURIDAD E HIGIENE



DESCRIPCIÓN

Producto para preparación de superficies, para corregir pequeñas imperfecciones en carrocerías nuevas o pintadas de modo de obtener una superficie lisa. Tiene buen poder de relleno y es fácil de lijar.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, óxido y restos de materiales anteriores mal adheridos, descascarados o deteriorados (ampollas, cuarteos, etc.).
Sobre las partes de metal descubierto aplicar previamente Fondo Wash Primer Trimas y luego alguno de los Primer 1K ó Primer 2K Trimas sobre toda la superficie a pintar.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Componentes Principales: Resinas alquídicas y nitrocelulósicas, pigmentos y cargas inertes.

Peso Específico: 1,46 (agua = 1) +/- 3%

Sólidos en volumen: 33,5% +/-3%

Color: Rojo Óxido

Terminación: Mate.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.



GUÍA DE APLICACIÓN

Sistema a Utilizar: Espátula, fleje, goma de masillar.

Número de Manos: Las necesarias sin sobrepasar el espesor.

Espesor de la película: 60 - 80 micrones.

Secado: 2 horas.

Lijado en Húmedo: P160-P220

Lijado en Seco: P240-P400

Pulido: No requiere

Solvente de limpieza: Thinner Oro Trimas Refinish



MASILLA UNIVERSAL RÁPIDA GRIS

PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL - VER HOJAS DE SEGURIDAD E HIGIENE



INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Área de Aplicación: Producto para corregir pequeñas imperfecciones en carrocerías nuevas o pintadas de modo de obtener una superficie lisa.

Rendimiento: 5 - 6 m² por litro con espesor recomendado.

Al rendimiento teórico debe adicionarse la merma ocasionada por irregularidades en la superficie, perdidas por el sistema de aplicación, etc.

Productos Auxiliares: 3700000 - Endurecedor para Masilla Poliéster TRIMAS
9900000 - Thinner Oro Trimas

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión y la inhalación de los vapores. - Evitar el contacto prolongado con la piel, con los ojos, mucosas. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio). - INFLAMABLE. - Evitar el contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. - Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma).- Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658 - 7777
En Córdoba: (0351) 4521-5400 / 422-2039 - en Rosario: (0341) 448-0202 - En La Plata: (0221) 451-5555



Más información: Departamento de Atención Técnica (DAT): 0800-666-PINTAR (746827)

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados por el producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente. ®**
Nuestro Compromiso con la sustentabilidad

Sistema de Colores Automotor
TRIMAS-MM 300

Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.

www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827