

Gress

INTERIOR - EXTERIOR

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento decorativo imitación granito, de fácil aplicación y terminación fina. Posee gran elasticidad y resistencia a los ligeros movimientos estructurales.

USOS

Indicado para interiores y exteriores tanto en obras nuevas como en refacciones. Tiene excelente adherencia sobre todo tipo de superficies: Hormigón, revoque, ladrillo, placas de yeso, superficies metálicas, etc. Sustituye al sistema tradicional de Revoque fino más pintura.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: copolímero acrílico en dispersión acuosa.

Pigmento: dióxido de titanio y cargas inertes.

Peso específico: 1.18-1.22.

Rendimiento: 0.50 kg/m² a 0.85 kg/m² dependiendo de las características de la superficie.

Color: dos bases de color, **Grafito** con efecto gris oscuro y otra **Plata** con efecto gris claro. Ambas pueden aplicarse sin entonar. Se pueden preparar 20 colores disponibles en Sistema de color Sinteplast Colors.

Número de manos: 3.

Secado tacto: 2 a 4 horas.

Solvente de limpieza y dilución: agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO

• Tratamiento previo

Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar restos de suciedad, grasitud, hongos, polvillo y partes flojas. No dejar restos de los productos utilizados para la limpieza. Sobre revoque u hormigón nuevo es recomendable dejar curar 30 días antes de aplicar el recubrimiento. Sobre hierro sin protección, es conveniente dar una mano de **Antióxido Sinteplast** o **Convertidor de Óxido Sinteplast**.

APLICACIÓN

Aplicar a modo de impermeabilización una mano de **Base para Revestimiento Sinteplast** de color similar al recubrimiento decorativo o color blanco tal cual se presenta en el envase.

En el primer caso se permite reducir las manos de Sinteplast Gress posteriores, aunque se evidenciará una reducción del efecto "punto" de la textura.

Aplicación a rodillo: aplicar tres manos de Sinteplast Gress sin diluir con rodillo, dejando 2 a 4 horas entre manos.

Se recomienda hacer paños completos para disminuir la cantidad de empalmes, aplicando en forma vertical una mano y en forma horizontal la siguiente, repitiendo el esquema de manos cruzadas las veces que se requiera.

Aplicación a soplete: aplicar Sinteplast Gress tal cual viene con soplete y tolva, con presión de 20-30 libras y con pico de 6mm.

Aplicar el producto en forma uniforme, cruzando una mano con la anterior, sin dejar zonas con poco material, manteniendo el soplete en forma perpendicular a la pared. Terminar la pared en forma completa sin producir uniones.

SISTEMA A UTILIZAR

Rodillo o soplete con tolva abierta con pico de 4 a 6 mm.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

-Mantener fuera del alcance de los niños. -Evitar su ingestión. -Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. -Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. -Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). -NO INFLAMABLE. -Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

-Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. -Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. -Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666