

Fijador sellador AL AGUA

DESCRIPCIÓN

Producto incoloro que fija, sella y uniforma la absorción de las superficies de yeso, enduido plástico, revoque, hormigón, ladrillos, bloques, paneles precontruidos, etc.

USOS

Destinado a preparar las paredes que serán luego pintadas o empapeladas. Apto para uso interior y exterior.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Polímero acrílico-estirénico en dispersión acuosa.

Peso específico: 1,02.

Rendimiento: 10 a 20 m² por litro, muy variable de acuerdo con el uso y la superficie.

Color: Incoloro. Puede ser teñido con una pequeña cantidad de Entonador Universal Sinteplast, lo que permite detectar fácil y rápidamente las zonas donde se aplicó.

Brillo: Mate.

Número de manos: 1.

Secado al tacto: 30 minutos.

Repintado mínimo: a las 3 horas se puede aplicar la pintura de terminación.

Solvente de limpieza y dilución: Agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

APLICACIÓN

Diluir con 2 a 3 volúmenes de agua por cada volumen del producto, de modo que una vez aplicado y seco no quede con brillo. Mezclar hasta homogeneizar la viscosidad. Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Pincel, rodillo o soplete

SUSTRATO

TRATAMIENTO PREVIO

Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos, hongos y algas, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No deben quedar restos de los productos utilizados para la limpieza. En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión. - Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). - NO INFLAMABLE. - Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. - Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666 Centro De Intoxicaciones Hospital
Posadas: (011) 4658-7777



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 ± 3°C y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.

